

JOTAPROFF PRIMADEKK 02

OMSCHRIJVING Watergedragen matte muurverf voor binnen met extreem goede dekking.

TOEPASSING JOTAPROFF PRIMADEKK is een oplosmiddelvrije dispersie muurverf voor binnen gebruik in lichte tinten. Het product heeft een hoge dekkingskracht en geeft een egaal eindresultaat. Toepassing bij utiliteits- en renovatie objecten, zorgsector, retail- en particuliere woningen, alsmede in de onderhoudsbranche inclusief horeca en scholen. Te gebruiken op muren en plafonds en ondergronden als sierpleister, stucwerk, beton, spachtelputz, gips, vinylbekledingen en diverse wandweefsels.

Voor donkere kleuren adviseren wij JOTUN VEGG & TAK.

KLEUR Hvit (S0500-N) en andere lichte tinten via JOTUN MULTICOLOR

GLANS Mat, 02

VERPAKKING 3 en 10 liter

TECHNISCHE GEGEVENS Type Acrylaat copolymeer dispersie

Viscositeit 160 cP, 118 K.U.

Soortelijk gewicht 1,35

Vaste stofgehalte in gewicht circa 33%

Droging bij 23°C / 50% RV De droogtijd is altijd afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en aangebrachte laagdikte. Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen beïnvloeden de droging negatief.

Stofdroog Na circa 1 uur

Overschilderbaar Na circa 3 uur

Volledig doorgehard 24 uur (afhankelijk van luchtvochtigheid en laagdikte)

Opslag Vorstvrij bewaren

VERWERKING Verbruik 7 - 10 m²/liter
Applicatie methoden Kwast, roller of airless verfspuit
Verdunning Water

Airless-spuit

Nozzle 0,018" - 0,021"

Spuithoek 50 - 80°

Nozzle druk Minimaal 150 bar

DIVERSEN Tijdens de applicatie moet de temperatuur van de ondergrond en de lucht minimaal 10° zijn.

JOTAPROFF PRIMADEKK 02

GEBRUIKS- AANWIJZING

De ondergrond moet schoon en droog zijn. Goed verdeeld aanbrengen. Sterk zuigende ondergronden voorstrijken met een geschikt fixeermiddel. De te behandelen ondergrond moet vrij zijn van vet/vuil/stof en loszittende oude verflagen. Vergeelde ondergronden (door lekkage of nicotine) isoleren met JOTUN KVIST OG SPERREGRUNNING.

VEILIGHEIDS- INFORMATIE

- Damp/spuitnevel niet inademen.
- Bussen met verschillende productienummers onderling mengen om kleur c.q. glansverschillen te voorkomen.
- Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
- Bij ontoereikende ventilatie een geschikte ademhalingsbescherming dragen.
- Buiten bereik van kinderen bewaren.
- Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het veiligheidsinformatieblad.

De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor gegevens zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens van dit blad wordt uitgesloten. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.