

## TREBITT WOODCARE

**OMSCHRIJVING** Transparante watergedragen semi-dekkende beits voor buiten

**TOEPASSING** TREBITT WOODCARE is een niet filmvormende waterverdunbare transparante beits voor zachte houtsoorten. Het product is waterafstotend, voorkomt scheuren in het hout en bevat bestanddelen tegen schadelijke effecten van UV licht, schimmels en houtrot. Ideaal toepasbaar op gevelbekleding waar een niet filmvormende matte semi-dekkende bescherming is gewenst. TREBITT WOODCARE is een éénpotsysteem, er is geen primer vereist. Het product is niet geschikt voor terrasvloeren, hiervoor wordt TREOLJE V of TREOLJE SOLVENT aanbevolen.

- VOORNAAMSTE KENMERKEN**
- Watergedragen semi-dekkende beits
  - Niet filmvormend
  - Natuurlijke uitstraling
  - Speciaal ontwikkelde kleuren

**KLEUR** Transparante kleuren via de speciale Trebitt Woodcare kleurenkaart  
TREBITT WOODCARE moet altijd worden aangekleurd voor gebruik.

**GLANS** Mat

**VERPAKKING** 3 en 10 liter

<b>TECHNISCHE GEGEVENS</b>	Type	Alkydemulsie
	Vaste stofgehalte	22.5 ± 2 volume%
	Droging bij 23°C / 50% RV	De droogtijd is altijd afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en aangebrachte laagdikte. Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen beïnvloeden de droging negatief.
	Stofdroog	Na circa 6 uur
	Overschilderbaar	Na circa 12 uur
	Opslag	Vorstvrij opslaan en transporteren

<b>VERWERKING</b>	Verbruik	5 - 10 m <sup>2</sup> per liter (afhankelijk van de ondergrond)
	Applicatie methoden	Kwast, roller of verfspuit
	Reiniging	Water
	Houtvochtigheid	Maximaal 18%
	Verwerkingstemperatuur	Minimaal +5°

## TREBITT WOODCARE

### GEBRUIKS- AANWIJZING

#### Vorbereiding

Ondergronden moeten schoon en droog zijn voordat er behandeld wordt. Het product moet egaal in het hout kunnen trekken en mag geen film vormen. Kwast helemaal over de lengte van hout om vergeten plekken te voorkomen.

#### Nieuw hout

Nieuw geïmpregneerd hout moet minimaal 1 à 2 maanden drogen, afhankelijk van het weer. Sporen van algen en mos dienen verwijderd te worden met JOTUN KRAFTVASK en een borstel. Het beste resultaat wordt bereikt door 1 à 2 lagen aan te brengen over de gehele lengte. Breng een dunne laag aan en veeg overtollige beits weg met een droge pluivrije doek. TREBITT WOODCARE trekt in het hout en dient geen laag te vormen. Een primer is niet nodig.

#### Behandeld hout

Ondergronden in goede staat alleen wassen met JOTUN KRAFTVASK. Oude verflagen verwijderen en het geheel goed schuren zodat er een egale (open) ondergrond ontstaat. Vervolgens één à twee lagen TREBITT WOODCARE aanbrengen.

#### Onderhoud

Het verdient aanbeveling het oppervlak éénmaal per jaar te wassen met een combinatie van JOTUN KRAFTVASK met water. TREBITT WOODCARE is een aangekleurd transparant product, de uitstraling zal dan ook veranderen bij elke extra laag, let bij onderhoud en afwerking dus goed op de afbakening van de stukken, anders kan dit een bonte uitstraling geven. Kaal gekomen en gerepareerde delen in afgebakende stukken en in de juiste kleur en laagdikte bijwerken.

### VEILIGHEIDS- INFORMATIE

- Damp/spuitnevel niet inademen.
- Bussen met verschillende productnummers onderling mengen om kleur c.q. glansverschillen te voorkomen.
- Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
- Bij ontoereikende ventilatie een geschikte ademhalingsbescherming dragen.
- Buiten bereik van kinderen bewaren.
- Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het veiligheidsinformatieblad.