



PANELLAKK

TRANSPARANTE BEITS VOOR BINNEN

PANELLAKK



- Watergedragen verf voor het transparant kleuren van houten onderdelen binnen.
- Heeft een zeer snelle droging en vergeelt niet.
- Geschikt voor het transparant kleuren van bijvoorbeeld houten vloeren en meubels.

Toepassing: PANELLAKK is een waterverdunbare matte beits op basis van acrylaat voor lichte houtsoorten binnen. PANELLAKK bevat een UV-filter, die het verkleuren van het hout sterk vertraagt.

Kenmerken: PANELLAKK kleurloos geeft een volkomen, beschermende matte film op het hout. PANELLAKK is tevens leverbaar in vele transparante kleuren. Indien een slijtvaste afwerking is gewenst op bijvoorbeeld vloeren, trappen of deuren; afwerken met 2 lagen TRESTJERNER GULVLAKK (WB).

Type: Beits voor binnen op basis van acrylaat.
Kleuren: Kleurloos en verschillende transparante kleuren.
Droogtijd: Stofdroog na 1 uur, overschilderbaar na 2 uur.
Verwerking: Kwast, roller of spons.
Verbruik: 12 - 15 m² per liter.
Verdunning/reiniging: Water

TRESTJERNER GULVLAKK (WB)



- Blanke watergedragen vernis voor houten vloeren.
- Uitstekende weerstand tegen slijtage.
- Ook te gebruiken op andere houten ondergronden zoals meubels.

Toepassing: TRESTJERNER GULVLAKK is een sneldrogende watergedragen blanke vernis voor houten vloeren die nagenoeg reukloos is. De TRESTJERNER GULVLAKK biedt een uitstekende weerstand tegen slijtage.

Kenmerken: De TRESTJERNER GULVLAKK wordt gebruikt voor onbehandeld, eerder behandelde en in de fabriek gelakte houten vloeren. De TRESTJERNER GULVLAKK wordt gebruikt voor onbehandeld, eerder behandelde en in de fabriek gelakte houten vloeren of meubels.

Type: Transparante acrylaat/polyurethaan vernis.
Kleuren: Kleurloos, transparant.
Uiterlijk: Zijdemat (Silkematt) / Zijdeglans (Halfblank)
Droogtijd: Overschilderbaar na 2 uur. Droog na minimaal 8 uur.
Verwerking: Kwast, roller of verfspuit.
Verbruik: 8 - 10 m² per liter.
Verdunning/reiniging: Niet verdunnen, materiaal reinigen met water.



Norway Coatings B.V.
 info@norwaycoatings.nl
 www.norwaycoatings.nl
 Tel: +31 (0)88-450 5400

Like us on Facebook
www.facebook.com/norwaycoatings

De tekst in deze folder is met de grootste zorg samengesteld. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Norway Coatings B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van onjuistheden of onvolledigheid van de informatie in deze folder.

VERSIE: JANUARI 2022

JOTUN KRAFTVASK



Waar mildere middelen niet werken is JOTUN KRAFTVASK de oplossing.

JOTUN KRAFTVASK kan zowel gebruikt worden als ontvetter vóór het schilderen of als schoonmaakmiddel voor het jaarlijks reinigen van bestaand schilderwerk.



Het product verwijdert niet alleen algen en schimmels maar gaat ook de nieuwe vorming van algen en schimmels tegen.



KIEST U VOOR HOUT
 DAN KIEST U VOOR JOTUN!

PANELLAKK

PANELLAKK is een waterverdunbare matte beits op basis van acrylaat voor lichte houtsoorten binnen. PANELLAKK bevat een UV-filter, die het verkleuren van het hout sterk vertraagt. PANELLAKK geeft een beschermende matte film op het hout. PANELLAKK kan kleurloos toegepast worden maar is ook leverbaar in verschillende transparante tinten. Indien een slijtvaste bescherming gewenst is (bijvoorbeeld op een vloer) gebruik dan de TRESTJERNER GULVLAKK. Dit product is op kaal hout toe te passen als transparante lak, maar ook als extra beschermende toplaag op houten ondergronden die reeds met PANELLAKK zijn behandeld.



1 LAAG

2 LAGEN



JOTUN PANELLAKK 90027 DEMPET HVIT



JOTUN PANELLAKK 90023 DYP SORT



JOTUN PANELLAKK 90024 DYP BRUN



JOTUN PANELLAKK 90025 DYP NØTTEBRUN



JOTUN PANELLAKK 90026 DYP GYLDENBRUN



JOTUN PANELLAKK 90020 DEMPET LYSEBRUN



JOTUN PANELLAKK 90021 DEMPET BRUN



JOTUN PANELLAKK 90018 DEMPET GRÅBRUN



JOTUN PANELLAKK 90019 DEMPET LYS GRÅ



JOTUN PANELLAKK 90022 DEMPET GRÅ